Дератизация и дезинсекция

При эксплуатации жилого дома следует соблюдать меры, препятствующие миграции грызунов и членистоногих, создающие неблагоприятные условия для их обитания, в т.ч.:

применение для изготовления порогов и нижней части дверей на высоту не менее 50 см материалов, устойчивых к повреждению грызунами;

использование устройств и конструкций, обеспечивающих самостоятельное закрывание дверей;

устройство металлической сетки (решетки) в местах выхода вентиляционных отверстий, стока воды;

герметизация с использованием металлической сетки мест прохода коммуникаций в перекрытиях, стенах, ограждениях;

установка отпугивающих устройств в техническом подполье каждой секции - "ГРАД А-550УЗ";

своевременный ремонт отмосток, дверных, оконных проемов, мест прохождения коммуникаций в перекрытиях, стенах, ограждениях;

использование тары, изготовленной из материалов, устойчивых к повреждению грызунами;

обеспечение уборки и дезинсекции в соответствии с санитарными правилами для объекта;

устройство освещения в помещениях подвалов, технических подполий;

устройство и поддержание в исправности цементной стяжки пола;

поддержание в исправном состоянии отмосток и водостоков;

своевременная очистка, осушение, проветривание и уборка технических подполий.

Все отверстия между мусорокамерой и подвалом как технологические, так и образовавшиеся в результате недоделок при строительстве, разрушения при эксплуатации здания необходимо затянуть металлической сеткой или зацементировать. Лестничные марши необходимо содержать в чистоте, регулярно убирать просыпи мусора около люков ствола. Очистку мусорокамер в жилых домах следует проводить при их заполненности не более чем на 2/3 и с периодичностью не реже чем 1 раз в сутки.

Средства дератизации размещают на специальных площадках, в специальных емкостях (контейнерах) в помещениях мусорокамер, подвала в местах, заселенных грызунами. Дератизацию в этих помещениях следует проводить согласно действующим нормативным документам.

Требования к удалению бытовых отходов и мусора

Люки мусоропроводов должны располагаться на лестничных площадках. Крышки загрузочных клапанов мусоропроводов на лестничных клетках обнащены плотными притворами, снабжены резиновыми прокладками.

Мусоропровод должен содержаться в исправном состоянии, быть оборудован устройствами, обеспечивающими возможность его очистки, дезинфекции и дезинсекции.

Мусороприемная камера оборудована водопроводом, канализацией и простейшими устройствами по механизации мусороудаления, а также самостоятельным вытяжным каналом, обеспечивающим вентиляцию камеры, содержаться в исправном состоянии. Вход в мусороприемную камеру изолирован от входа в здание и другие помещения. Входная дверь оснащена уплотненным притвором.

						0133-14-АР.2		
						г. Красноярск Советский район 5 микрорайон жилого района Солнечный		
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата			
Директор		Телиориди				Комплекс жилых домов Жилой дом №9	Стадия: П	Лист: 1.3 / Листов:
ГАП		Рагозина						
Выполнил		Телиориди А.Д.						
Н.контроль		Телиориди				Общие данные (окончание)	ООО Диалекс-М	